

# TRACTOR FARMALL M



MODELO	Farmall 90 M	Farmall 100 M	Farmall 110 M
<b>MOTOR</b>			
Nivel de emisión		Tier III	
Potencia nominal (CV)	88	98	110
Rotación del motor a par máximo		1400 rpm	
Cilindros/Tipo		4 / Turboalimentado	
Cilindrada litros		3908 cm3	
Torque máximo @ 1400 rpm, Nm.	356	390	430
Reserva de Torque %	32,7	30,4	30,2
Capacidad de Combustible, litros		155	
<b>EMBRAGUE</b>			
Material del Disco		Cerámico	
Accionamiento		Electro-Hidráulico	
<b>TRANSMISIÓN</b>			
Tipo de Transmisión		Semi-Powershift	
Velocidades (Adelante/Atrás)		16x16 SPS	
Reversor Hidráulico Powershuttle		Si	
Posición de la palanca		Lateral	
<b>BLOQUEO DE DIFERENCIAL</b>			
Accionamiento		Automático Electro-Hidráulico (Standard)	
Actuación		Eje Trasero	
Tracción Delantera y Dirección			
Tipo de Accionamiento de Tracción		Automático Electro-Hidráulico	
Ángulo de Giro		55°	
Oscilación Lateral de eje		11°	
Radio de Giro mínimo 4WD		5,78 mts	
<b>TOMA DE FUERZA</b>			
Accionamiento Electro-Hidráulico		Standard	
Velocidades Toma de Fuerza (RPM)		540/540E/1000 (Standard)	
Actuación		Independiente	
RPM de Motor a 540 rpm en Toma de Fuerza		1937 rpm de motor	
RPM de Motor a 540E rpm en Toma de Fuerza		1535 rpm de motor	
RPM de Motor a 1000 rpm en Toma de Fuerza		1925 rpm de motor	
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
Tipo de Sistema		Centro Abierto	
Tipo de Bomba		Engranajes	
Capacidad de Caudal		61 l/min	

MODELO	Farmall 90 M	Farmall 100 M	Farmall 110 M
Implementos		Categoría II	
Controles Hidráulicos montados en guardabarros		Standard	
Válvulas de Control Remoto		Standard	
Número de Válvulas de control remoto		3 (1 válvula remota no configurable + 2 configurables con desviador de caudal eléctrico - Diverter)	
Presión máxima de sistema hidráulico		190 bar	
Sistema de Dirección		Hidrostática	
Capacidad de Caudal dirección hidráulica		36 l/min	
Control de sistema de levante de 3 puntos		Electrónico	
Capacidad de levante a 610 mm del ojal		3814 Kg	
Modelo	Farmall 90 M	Farmall 100 M	Farmall 110 M
<b>FRENOS</b>			
Tipo		Disco en baño de Aceite	
Accionamiento		Hidráulico	
Freno de Estacionamiento		Manual	
<b>CONFORT DEL OPERADOR</b>			
Ambiente del Operador		Cabina con aire acondicionado	
Asiento de operador con suspensión neumática		Standard	
Radio Bluetooth		Standard	
<b>DIMENSIONES</b>			
Largo Total (mm)		4496	
Altura Total (mm)		2810	
Ancho Total (mm)		2248	
<b>PESOS</b>			
Pesos Delanteros		6x45 Kg (452 Kg total)	
Pesos Traseros		6x50 Kg (300 Kg total)	
Peso del tractor sin operador		4220 Kg	
<b>OPCIONES DE NEUMÁTICOS</b>			
Rodado Delantero		14.9 R24	
Rodado Trasero		18.4 R34	



[www.caseih.com.ar](http://www.caseih.com.ar)

CNH Argentina S.A.  
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA  
Conexión Case: 0800 266 1374  
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.