



MAINERO

ROTOENFARDADORA
MAINERO



www.mainero.com

Tamaño del fardo:

Ancho:	1.200 mm
Diámetro mínimo:	600 mm
Diámetro máximo:	1.500 mm
Capacidad de trabajo ideal	40 fardos/hora*
Peso del fardo	Hasta 550 Kg*

Tractor necesario:

Potencia mínima:	60 CV (DIN)
Grupo hidráulico:	
Presión mínima:	120 Kg/cm ²
Caudal mínimo:	40 l/minuto
Distribuidor auxiliar:	2 salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto
Accionamiento:	Toma de Potencia 540 r.p.m.
Dispositivo de seguridad:	Limitador de torque a perno fusible
Barra cardánica:	Con junta homocinética
Cámara de prensado:	Variable a correas. Garganta abierta vertical
Sistema de compactación:	Dos cilindros hidráulicos con válvula reguladora de presión

Recolector:

Tipo:	Flotante
Cantidad de barras portapúas:	4
Cantidad de púas dobles:	36
Ancho:	1.200 mm
Posición trabajo/transporte:	Accionamiento manual
Ruedas de barrido:	Dobles articuladas

Correas:

Cantidad:	6
Ancho:	7"
Longitud:	11.640 mm (cant. 4) - 11.500 mm (cant. 2)
Tipo:	3 telas Nylon-Polyester - 1 cara rugosa
Uniones:	Grampas de acero inoxidable y pasador de unión sólido

Atador para hilo:

Accionamiento:	Hidráulico
Comando:	Manual desde el distribuidor hidráulico del tractor
Capacidad de almacenamiento de hilo:	4 bobinas de 6 Kg cada una
Indicador de formación del fardo:	Indicador mecánico de presión de compactación en correas laterales

Expulsor de fardos:

Tipo:	Rampa a resortes
Kit para ensilaje:	Opcional
Neumáticos:	215/75 x 15 - (Cantidad 2)

Dimensiones generales:

Ancho: (A)	2.350 mm
Alto: (B)	2.550 mm
Largo: (C)	3.750 mm
Peso:	1.780 Kg

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

